

Motor

Modelo	Mercedes-Benz OM-364 LA - Proconve P-5 (Euro III)
Tipo	4 cilindros verticais em linha, turbocooler
Potência máxima, conforme NBR ISO 1585	85 kW (115 cv) a 2400 rpm
Torque máximo, conforme NBR ISO 1585	460 Nm (47 mkgf) a 1400 rpm
Cilindrada total	3.972 cm³
Consumo específico	217 g/kWh (159,6 g/cvh) a 1400 rpm
Filtro de óleo - tipo	filtragem total, com elemento de papel
Filtro de ar - tipo	seco, com elemento de papel
Sistema de arrefecimento	por circulação de água, com termostato

BOMBA INJETORA

Modelo	Bosch
Tipo	distribuidora
Sistema de injeção	direta, com avanço automático

COMPRESSOR

Acionamento	por correia
Fluxo de trabalho	225 l/min a 8 bar com 3000 rpm


Embreagem

Modelo	MFZ 310
Tipo	monodisco - seco
Acionamento	hidráulico

Caixa de mudanças

Curvas de desempenho do motor OM-364 LA

Valores conf. NBR ISO 1585
Potência máx. líquida: 85 kW (115 cv) a 2400 rpm
Momento máx. de força: 460 Nm (47 mkgf) a 1400 rpm
Consumo específico mínimo: 217 g/kWh (159,6 g/cvh) a 1400 rpm



Roc

Aros das
Pneumá

Fre

FREIO I

Tipo
Modelo
Área de
Regulad

FREIO I

Tipo

FREIO-M

Tipo
Acionam

Pes

Em orde

Chassi c

PESOS ,
Peso Br